

technisches Datenblatt WALDSTEIN Forsttechnikreiniger

Artikelnummer : 900040E

Produktbeschreibung:

Der WALDSTEIN Forsttechnikreiniger ist ein Spezialreinigungsmittel in Sprayform zum Entfetten und Reinigen stark verharzter und verschmutzter Werkzeuge und Maschinen. Neben Harzen reinigt der Forsttechnikreiniger problemlos Bitumen- und Teerrückstände sowie Dispersionskleber. Der Forsttechnikreiniger wurde speziell zum Reinigen von Forstwerkzeugen, Motorsägen, Ketten, Seilwinden, Keilen, Zangen sowie von Forstmaschinen und deren Bauteile entwickelt. Durch die Kombination mehrerer Wirkstoffe hat der WALDSTEIN Forsttechnikreiniger ein sehr gutes Entfettungsvermögen sowie eine überragende Harzlösekraft. Die pflanzlichen Orangerterpene verleihen dem Reiniger einen angenehmen Orangerduft.

Produkteigenschaften:

- Volumen: 500 ml netto
- Verpackungseinheit:
12 Dosen = ein Karton (VPE)
900 Dosen = 75 VPE = 1 Palette
- Wirkstoffgemisch: Orangerterpene, Alkohole, gering aromatisierte Kohlenwasserstoffe
- Treibmittel: Propan / Butan Gasgemisch
- Einwirkzeit: ca. 3-5 Minuten, bei starken Verschmutzungen über Nacht einwirken lassen (mit feuchtem Tuch abdecken)
- Anwendungstemperatur: -20°C bis 50°C.
- Lagerung: frostfrei, trocken, ideal zwischen 15° und 25°C, vor Feuchtigkeit schützen.
- 4 Jahre technische Garantie ab Produktion.
- Entsorgung: restentleerte Dosen sind über das Duale System recyclebar.



Gebrauchsanweisung:

1. **Vor dem Gebrauch sollten Kunststoffe und Lacke auf Verträglichkeit geprüft werden.**
2. Schütteln Sie die Dose vor jedem Gebrauch auf, damit die Wirkstoffkomponenten gut vermischt werden.
3. Sprühen Sie den Reiniger in gewünschter Stärke auf.
4. Lassen Sie den Forsttechnikreiniger mehrere Minuten einwirken.
5. Bei starken Verschmutzungen den Reiniger großzügig aufsprühen und längere Zeit einwirken lassen (über Nacht). Um die Verdunstung der Wirkstoffe zu bremsen alles mit einem feuchten Tuch abdecken. Nach der Einwirkzeit nochmals einsprühen.
6. Verschmutzungen mit einem Tuch entfernen

Empfehlungen zum Gebrauch:

- Behandeln Sie das Aerosol mit Sorgfalt.
- Aerosol von Zündquellen, Hitze über 50°C und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Aerosol nicht gewaltsam öffnen.
- Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt