

## technisches Datenblatt

### WALDSTEIN Langzeit Forstmarkierfarbe

#### Produktbeschreibung

Speziell für langanhaltende Markierungen konzipierte Forstmarkierfarbe zum Anweisen von Rückegassen, Habitatbaumgruppen, Bestandsgrenzen; Z-Bäumen, Grenzpfählen und ähnlichem. Kann auch zur Polterbeschriftung oder im Sägewerksbereich zum Beschriften von Schnittholzapaketen verwendet werden.

#### Produkteigenschaften:

- Volumen : 500 ml netto
- Verpackungseinheit:  
12 Dosen = ein Karton (VPE)  
900 Dosen = 75 VPE =1 Palette
- Bindemittel : Acrylharz
- Pigmente : organische und mineralische Pigmente (schwermetallfrei)
- Treibmittel: Propan / Butan Gasgemisch
- Trocknungszeit: ca.15 Minuten (hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab)
- Anwendungstemperatur: -20°C bis 50°C.
- Lagerung: frostfrei, trocken, ideal zwischen 15° und 25°C, vor Feuchtigkeit schützen.
- 4 Jahre technische Garantie ab Produktion.
- Sichtbarkeit /Haltbarkeit: bei richtiger Anwendung ca. 5 Jahre - im Idealfall länger. Die Dauer Sichtbarkeit hängt stark von der Witterung beim Ausbringen der Farbe, der Baumart und dem Standort des Baumes ab. Für eine lange Markierung nur bei trockener Witterung und sauberer trockener Rinde markieren.
- Entsorgung: restentleerte Dosen sind über das Duale System recyclebar.



Ergonom

Standard

#### Gebrauchsanweisung:

1. Schütteln Sie die Dose vor jedem Gebrauch kräftig auf, damit die Farbe gut gemischt wird.
2. Sprühen Sie die Farbe in gewünschter Stärke auf (die Aufsprühweise hat auch Einfluss auf die Haltbarkeit).
3. Lassen Sie die Farbe trocknen.
4. Um ein gutes Sprühbild zu erhalten und dem Verstopfen der Düse vorzubeugen, reinigen Sie nach jedem Gebrauch Düse und Ventil, in dem Sie die Dose überkopf freisprühen.

#### Empfehlungen zum Gebrauch:

- Behandeln Sie das Aerosol mit Sorgfalt.
- Aerosol von Zündquellen, Hitze über 50°C und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Aerosol nicht gewaltsam öffnen.
- Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

#### Ergonom:



die ergonomische Kappe schützt die Düse, muss zum Sprühen allerdings nicht abgenommen werden. An der Düse befindet sich eine Aussparung in der Kappe, so dass diese, ohne die Kappe abzunehmen, mit dem Finger betätigt werden kann. Die Ergovariante wird von Anwendern, die ohne Handgriff arbeiten, bevorzugt. Einen Handgriff Ergo bieten wir jedoch auch an.

#### Standard:



feste geschlossener Kappe, die man vor dem Sprühvorgang abnehmen muss. Bei geschlossenem Deckel bester Schutz vor unbeabsichtigtem Betätigen der Düse. Die Standardausführung wird hauptsächlich mit unserem Standardhandgriff verwendet.

#### Langzeitfarben:

<b>Weiß</b>	<b>Blau</b>	<b>Gelb</b>	<b>Schwarz</b>	<b>Rot</b>	<b>Grün</b>	<b>Orange</b>
-------------	-------------	-------------	----------------	------------	-------------	---------------

#### Artikelnummern:

131100	131101	131102	131103	131104	131105	131106
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

für Ergonom wird der Artikelnummer WALD hintenangestellt: Bsp.: 131100WALD = LZ-Weiß Ergo